

Spezifikationen

VERBINDUNG

Radsensoren Cannondale Wheel Sensor

ANTRIEB

Kette Shimano Deore, 10-speed
Kurbel FSA Bosch E-Bike, 38T
Kassette Shimano M4100, 11-42, 10-speed
Schaltwerk Shimano Deore M4100
Schalthebel Shimano Deore M4100, 10-speed

RAHMENSET

Gabel SR Suntour Mobie A32, 63mm travel, coil with preload adjuster, lockout, crown light mount, 44mm offset
Rahmen SmartForm C3 Alloy step-thru frame, removable downtube battery, fully internal cable routing, post mount disc, dual waterbottle headtube mount
Steuersatz Semi Integrated, 1-1/8"

LAUFRÄDER

Naben (F) Shimano MT400, 15×100mm thru-axle / (R) Shimano TX505, QR
Felgen Cannondale 2, double wall
Speichen Stainless Steel, 14g
Reifengröße 56
Reifen Schwalbe Hurricane Performance Addix, 27.5 × 2.25"
Reifendimension 650b

BREMSEN

Bremshebel Shimano MT400 hydraulic disc
Bremsen Shimano MT400 hydraulic disc, 180/160mm RT30 rotors

KOMPONENTEN

Griffe Cannondale Comfort
Lenker Cannondale E-Series Alloy, ergo backsweep, 680mm
Sattel Cannondale Adventure Neo, 170mm, steel rails
Sattelstütze Cane Creek Thudbuster G4 suspension post, 31.6, 375mm (S), 430mm (L)
Vorbau Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8mm clamp

E-SYSTEM

Motor Bosch Performance Line Cruise (25kph)
Batterie Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät Bosch 2A
Display Bosch Purion

EXTRA

Extra 1 Premium front and rear lights, premium fenders, rear carrier, Garmin radar

BITTE BEACHTEN, DASS ES AUFGRUND VON VERFÜGBARKEITEN SOWIE ANDEREN FAKTOREN ZU VORAB NICHT ANGEKÜNDIGTEN ÄNDERUNGEN KOMMEN KANN .